

T700 Pro

 **TAMMERMATIC**
CLEAN BY NATURE
group

 **TAMMERMATIC**
group

STOP

STOP

PRO-700



T700

TAMMERMATIC T700

– Generieren Sie Cashflow mit außergewöhnlichen Waschergebnissen

Die Tammermatic T700-Serie wurde für einen völlig neuen Autowäsche-Service entwickelt. Neben der höheren Kundenzufriedenheit generiert diese Lösung von höchster Qualität auch zusätzlichen Cashflow für Tankstelleninhaber.

Die ultra-moderne T700-Serie übertrifft alle bisherigen Anlagen und liefert makellose, polierte Resultate mit unerreichter Geschwindigkeit. Die schnelleren Waschprogramme der T700-Serie erhöhen die Waschkapazität während der Spitzenzeiten, wodurch Sie höhere Einnahmen am Tagesende verbuchen können. Auch der Verbrauch von Chemikalien während der Wäsche kann den jeweiligen Umständen angepasst werden, wodurch weitere Einsparungen möglich sind.

Breitere Rundbürsten, hochentwickelte Radwaschoptionen, effizientere Hochdruck-Waschprogramme und weitere Innovationen garantieren erstklassige Waschergebnisse. Sie können 30 verschiedene Waschprogramme in der Anlage speichern. Die Programme können flexibel den spezifischen Umständen angepasst werden. Die Maschinen der T700-Serie haben ein einzigartiges System, das die Formen der Fahrzeuge erkennt, weshalb die Maschinen auch die außergewöhnlichsten Fahrzeuge waschen können – z.B. Autos mit Ski-Box, ohne dass ein spezielles Waschprogramm dafür notwendig ist.

Alle T700-Maschinen werden den Kundenvorgaben und den jeweiligen lokalen Bedingungen angepasst. Die Waschprogramme und Mengen der Chemikalien können über Fernsteuerung eingestellt werden, woraus beste Qualität, optimale Leistung und zufriedene Kunden resultieren – und zwar unabhängig von der Jahreszeit.

ÜBERRAGENDE WASCHQUALITÄT UND GESCHWINDIGKEIT

– Die wesentlichen Punkte der Kundenzufriedenheit

Höhere Geschwindigkeit – dies bedeutet mehr Waschvorgänge pro Stunde:

- Für zeitgleiche Abläufe
- Dachbürste und Düse arbeiten zeitgleich
- Dank der vier AC-Frequenzumrichter reibungsloser Lauf der Maschine
- Zeitgleicher Hochdruckwaschvorgang von oben und von den Seiten
- Rasche und einfache Ausfahrt, sobald das Waschprogramm am Ende des Fahrzeuges abgeschlossen ist.



Beste Waschqualität – Ihre Kunde werden wiederkommen:

- Der Chemikalienverbrauch kann der Jahreszeit und den jeweiligen Wetterbedingungen angepasst werden.
- Hochleistungs- und O-Grad Hochdruck-Spray
- Große, weiche und geräuscharme Bürsten
- Hochleistungs-Dachtrockner (doppelte Kraft)
- Aerodynamisch korrekte Trocknung – von vorne nach hinten.

SICHERHEIT

– Alle Ihre Kunden haben während der Autowäsche ein angenehmes Erlebnis:

- Erkennung der Fahrzeugform: Alle Waschprogramme eignen sich für alle Fahrzeuge; kein Risiko von Beschädigungen am Fahrzeug
- Hervorragende Betriebszeit (proaktive Instandhaltung)
- Sicherheitsbügel stoppen übergroße Fahrzeuge bei der Einfahrt in die Waschstraße
- Die hellen LED-Signallichter sind sogar bei starker Sonneneinstrahlung sichtbar
- Einfache und rasche Ausfahrt, sobald der Waschvorgang am hinteren Ende des Fahrzeuges abgeschlossen ist
- Fortlaufende Videoaufnahme verhindert Fehlverhalten, Vandalismus und verbessert die Sicherheit.



WÄHLEN SIE SELBST

– Wir passen uns Ihrem Bedarf an

Kundenspezifische Lösungen – heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab:

- Dank der großen Auswahl an Optionen und Zubehörteilen können unsere Produkte genau an Ihre Wünsche angepasst werden.
- Neues, abgerundetes Design
- Verschiedene Farben zur Auswahl verfügbar
- Wählen Sie aus 12 verschiedenen Bürstenfarben
- Mit oder ohne Frontblende verfügbar
- Das Design der Frontblende kann kundenspezifisch mit dem Unternehmensimage versehen werden.
- Wählbare Waschhöhe und Waschbreite
- Umweltfreundliche Swanline-Chemikalien
- Die Optimierung des Chemikalienverbrauchs hilft dem Umweltschutz.
- Voll modifizierbare Waschprogramme – Richtung der Bewegung und Funktionen können frei adaptiert werden.







FERNBEDIENUNG UND ZAHLUNGSSYSTEM

- Mehr Effizienz durch moderne Systeme

Fernbedienung

- einfach und effizient:

- Unbemannte Service-Stationen
- Aufgrund der Erkennung der Fahrzeugform kann das gleiche Programm für alle Fahrzeuge benutzt werden.
- Der Verbrauch von Chemikalien kann an die Jahreszeit und die Wetterbedingungen angepasst werden.
- Zugriff vor Ort, aus der Ferne oder über ein Smartphone mittels Webserver
- Das System speichert Waschvideos gemeinsam mit E/A-Daten im TammerNet Netzwerk
- TammerControl-Videoüberwachung und Aufzeichnung (1-3 Stück).

Zahlungssysteme - unsere Kunden können aus den folgenden Optionen frei wählen:

- Strichcode
- Vom Kunden zur Verfügung gestellte Zahlungsterminals können ebenfalls angeschlossen werden
- Zahlungen können bereits vor Beendigung des vorhergehenden Waschvorgangs getätigt werden
- Ausgestattet mit 30 voll modifizierbaren Standardprogrammen und einem einfach zu bedienenden Menü.





Eigenschaften

Vorwäsche:

- Drive-in-Vorwäsche (Bodendüsen/seitliche Ventilblöcke)
- Kanten-Vorwäsche
- Vorwäsche 1/2, Seiten – vorne – hinten
- Schaum
- Während der ersten Vorwäsche wird die Form des Fahrzeuges in der Maschine gespeichert.

Hochdruckwäsche:

- Schwenkende V-Düsen waschen die Seiten und das Dach
- Seiten – vorne – hinten – Dach
- Seitenwäsche: kombinierte Hochdruck- und Bürstenwäsche
- Unterbodenwäscher im Maschinenportal integriert.

Rundherum und Bürsten:

- Schrägstellung der weichen Bürsten (Diameter: 1020 mm), um sich der Form des Autos anzupassen
- Bürsten in 12 verschiedenen Farben verfügbar (Segmenthöhe: 180 mm)
- Radbürsten
- Seitenwäsche: kombinierte Hochdruck- und Bürstenwäsche.

Einwachsen:

- Trocknungshilfe
- Heißes Wachs (heißes Wasser von der Wasserversorgung des Inhabers)
- Superwachs
- Polierwachs
- Bürstenpolieren
- Reifenglanz.

Trocknung:

- Trocknungskraft 12 kW, 60 m/s, 3 m³/s
- Rotierende Dach-Düse passt sich den Konturen des Autos an.
- Aerodynamisch korrekte Trocknung – von vorne nach hinten
- Die Maschine trocknet vor der Trocknung des Fahrzeuges (weniger Abtropfen).

Dimensionen

Fahrzeug

- Waschbreite 2,3 / 2,5 / 2,7 m
- Waschhöhe 2,25 / 2,40 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,20 m

Maschine

- Höhe 3,10 / 3,25 / 3,45 / 3,65 / 3,85 / 4,05 m
- Rahmenbreite 3,5 / 3,7 / 3,9 m
- Tiefe 2,02 m (ohne Frontblende und Spritzschutz 1,7 m)

Waschspur

- Breite 4,2 / 4,4 / 4,6 m
- Höhe 3,15 / 3,30 / 3,50 / 3,70 / 3,90 / 4,10 m
- Länge 9,0 m (5 m Auto)
- Länge ohne Frontblende 8,74 m (5 m Auto)

Dimensionen mit 0,5 m Sicherheitsabstand

- Breite 5,1 / 5,3 / 5,5 m
- Höhe 3,15 / 3,30 / 3,50 / 3,70 / 3,90 / 4,10 m
- Länge 9,65 m (5 m Auto)

Geräteraum

- min. 2,4 m x 3 m = 7,2 m²
- Höhe min. 2 m
- Hochdruckpumpenstation 0,7 x 1,3 m
- Chemische Pumpe 4-12 Stück
- Chemikaliengebilde: 3 Stück mit 20 l und 4 Stück mit 200 l / Bag-in-Box
- Lagerplatz für Chemikalien 4 m²

Anschlüsse

- Wasser 3,5 bar 35-100 l/min DN25
- Druckluft 7 bar 0,0015 m³/min DN8
- Elektrizität 3NPE 400 V 50 Hz
 - 3 x 35 A (11 kW HP)
 - 3 x 50 A (16,5 kW HP)
- Fernanschluss Ethernet / ADSL / 3G



413-097

CLEAN BY NATURE



Tammermatic Oy
Tesoman valtatie 28 | FI-33300 Tampere, Finland

E-mail: firstname.lastname@tammermatic.com,
sales@tammermatic.com, service@tammermatic.com

www.tammermatic.com

